MODELO 256

Arado de Vertederas

DE 5 Y 6 REJAS

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.



WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO 256

Arado de vertederas

DE 5 Y 6 REJAS

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

ESPECIFICACIONES

El arado de vertederas INTERNATIONAL tipo pesado, esta diseñado para soportar las cargas mas severas del terreno; su bastidor en "delta" de perfil estructural rectangular de alta resistencia de 6" x 6" (15.2cm x 15.2cm), le brinda rigidez excepcional.

Los timones tienen un despeje de 32" (81.3cm) con respecto al suelo, para permitir el paso del rastrojo, evitando la acumulación de material y por ende realizar un trabajo eficiente. La labor de aradura alcanza una profundidad de 14" (36cm), manteniendo su excelente capacidad de volteo del suelo, que es realizada por sus vertederas de geometria especial. Cada timón esta provisto de tornillos fusibles que se cizallaran al momento de un sobre-esfuerzo (12 000lb o 5454Kg) evitando daños a la estructura del implemento.

El arado de vertederas realiza un excelente y eficiente trabajo al contar con sistema de timones doble, control de profundidad con rueda neumática y reversión hidráulica.

La vertedera, espinillera, reja, resguardadores y placa de desgaste son fabricados en acero al boro de alta calidad, asegurando periodos largos de vida.

El enganche del arado 256 es categoria III y IV. La rueda para control de profundidad es 11L-16SL-F3 de 12 capas.

EQUIPO NORMAL

Arado de vertederas 256 de 5 cuerpos dobles, cilindro hidráulico, rueda de control de profundidad, parador y pernos de engache categoria III y IV.

Arado de vertederas 256 de 6 cuerpos dobles, cilindro hidráulico, rueda de control de profundidad, parador y pernos de enganche categoria III y IV.

FICHA TÉCNICA

MODELO	No. DE TIMONES	ANCHO DE TRABAJO DE UNA REJA	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO	POTENCIA REQUERIDA*
256 - 5	5	18" (45.7cm)	90" (229cm)	122" (310cm)	1665Kg (3669lb)	220 a 230HP (162 a 169Kw)
256 - 6	6	18" (45.7cm)	108" (274cm)	122" (310cm)	1900Kg (4826lb)	230 a 240HP (169 a 177Kw)

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.
(*) Depende del tipo y las condiciones del suelo.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragan No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx