MODELO 956

Arado de Discos

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.



WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO 956

Arados de Discos

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

ESPECIFICACIONES

ARADO REVERSIBLE MODELO 956 CON CAMBIO HIDRÁULICO
El arado modelo 956 de 5 discos reversibles, esta construido sobre un bastidor de forma triangular, con el larguero principal fijo en un punto sobre el que gira para arar a la derecha o a la izquierda. Los componentes del enganche de tres puntos categoria II, van fijos al bastidor básico.
La rueda de surco esta equipada con una cuchilla circular de acero, la que se encuentra en posición de trabajo desde el principio del surco.

ALTA TECNOLOGIA EN SU DISEÑO
El diseño de los arados INTERNATIONAL permite excelente penetración y facil transporte, asi como amplio despeje debajo de los largueros, para que los discos no se atasquen.
Facil de anganchar y desenganchar al tractor. El mecanismo de ajustes es sumamente sencillo.

FICHA TÉCNICA
Tamaño de los discos: Normalmente se surten con discos de bisel interior, de 1/4" x Ø28" (6.4mm x Ø71cm). La distancia entre los discos es de 56cm (22").
Profundidad de corte: Según las condiciones del suelo, es posible tener una penetración máxima de 41cm (16"). La profundidad de corte se puede ajustar por medio del eslabón superior del enganche de tres puntos en el tractor, cambiando la presión sobre la rueda de surco o modificando el ángulo vertical u horizontal de los discos.
Angulo de los discos: Cada discos se puede ajustar individualmente a 3 ángulos verticales de corte y horizontalmente, a una colocación máxima o mínima.
Estos ajustes son necesarios para que los discos sean mas o menos agresivos y penetren en suelos duros o para arar en condiciones de tierra muy suelta o arenosa.

EQUIPO NORMAL
Discos 73030 DI de bisel interior, de 1/4" x Ø28" (6..4mm x 71cm). Rueda de surco con cuchilla de 1/4" x Ø24" (6.4mm x 61cm), larguero de arado, timones, soporte de los cojinetes de los discos, juego de guardas, enganche integral de tres puntos categoria II. El arado 956 cuenta con un cilindro hidráulico de 3" x 8" (7.6cm x 203cm), conexiones y mangueras hidraulicas.

EQUIPO OPCIONAL
Juego de raspadores No. 781 335-R91

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS	956
Numero de discos	*5*
Ø del disco cm (plg)	*71 (28)*
Espesor del disco cm (plg)	*0.63 (1/4)*
Sistema de inversión	*Hidráulica*
Ancho de corte m (plg)	*1.30(51)*
Corte por disco cm (plg)	*25.4 (10)*
Profundidad máxima cm (plg)	*40.6 (16)*
Peso con discos de 28" x ¼" kg (lb)	*980 (2161)*
Potencia requerida al motor HP	*125- 150*

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragan No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx