MODELO

952 y 952-H

Arado de discos

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.



WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO
952 Y 952H

Arados de Discos

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

ESPECIFICACIONES

ARADOS REVERSIBLES MODELOS 952 CON CAMBIO POR GRAVEDAD Y 952H CON CAMBIO POR MEDIO DE CILINDRO HIDRÁULICO

Los arados modelos 952 y 952H de 3 discos reversibles, estandar e hidráulico están construidos sobre un bastidor de forma triangular, con el larguero principal fijo en un punto sobre el que se gira para arar a la derecha ó a la izquierda. Los componentes del enganche de tres puntos categpria II, van fijos al bastidor básico.
La rueda del surco está equipada con una cuchilla circular de acero, la que se encuentra en posición de trabajo desde el principio del surco.

ALTA TECNOLOGÍA EN SU DISEÑO

El diseño de los arados INTERNATIONAL permite una excelente penetración y facil transporte, asi como amplio despeje debajo de los largueros, para que los discos no se atasquen.
Facil de enganchar y desenganchar al tractor. El mecanismo de ajustes es sumamente sencillo.

FICHA TÉCNICA

Tamaño de los discos: Normalmente se surten con discos de bisel interior de 1/4" x Ø28" (6.4mm x Ø71cm). La distancia entre los discos es de 56cm (22").
Profundidad de corte: Según las condiciones del suelo, es posible tener una penetración máxima de 41cm (16"). Laprofundidad de corte se puede ajustar por medio del eslabón superior del enganche de tres puntos en el tractor, cambiando la presión sobre la rueda de surco ó modificando el ángulo vertical u horizontal de los discos.
Ángulo de los discos: Cada disco se puede ajustar individualmente a 3 ángulos verticales de corte y horizontalmente, a una colocación máxima ó mínima. Estos ajustes son necesarios para que los discos sean mas ó menos agresivos y penetren en suelos duros ó para arar en condiciones de tierra muy suelta ó arenosa.

EQUIPO NORMAL

Discos 73030 DI de bisel interior, de 1/4" x Ø28" (6.4mm x Ø71cm). Rueda de surco con cuchilla de 1/4" x Ø24" (6.3mm x 61cm), larguero de arado, timones, soportes de los cojinetes de los discos, juego de guardas, enganche integral de tres puntos categoria II. El arado 952H cuenta con un cilindro hidráulico de 3" x 8" (7.62cm x 20.3cm), conexiones y mangueras hidráulicas.

EQUIPO OPCIONAL

Juego de raspadores con número de parte 781 335-R91.

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS	952	952H
Numero de discos	*3*	*3*
Ø del disco cm (plg)	*71 (28)*	*71 (28)*
Espesor del disco cm (plg)	*0.63 (1/4)*	*0.63 (1/4)*
Sistema de inversión	*Gravedad*	*Hidráulica*
Ancho de corte cm (plg)	*76 (30)*	*76 (30)*
Corte por disco cm (plg)	*25.4 (10)*	*25.4 (10)*
Profundidad máxima cm (plg)	*40.6 (16)*	*40.6 (16)*
Peso con discos de 28" x ¼" kg (lb)	*545 (1199)*	*520 (1144)*
Potencia requerida al motor HP	*70 - 80*	*70 - 80*

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. + 52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
website: www.internationalih.com
e-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES AGUASCALIENTES
Gral. Miguel Barragan No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. + 52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
website: www.internationalih.com
e-mail: fortiz@amssainternational.com.mx