MODELO

953HR Y 954

Arado de Discos

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.





WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO
953HR Y 954
Arados de Discos

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

ESPECIFICACIONES

ARADOS REVERSIBLES MODELO 953HR Y 954 CON CAMBIO POR MEDIO DE CILINDRO HIDRAULICO
Los arados modelos 953HR y 954 de 4 discos reversibles, ligero y pesado están construidos sobre un bastidor triangular, con el larguero principal fijo en un punto sobre el que se gira para arar a la derecha o a la izquierda. Los componentes del enganche de tres puntos categoría II, van fijos al bastidor básico.
La rueda del surco está equipada con una cuchilla circular de acero, la que se encuentra en posición de trabajo desde el principio del surco.

ALTA TECNOLOGIA EN SU DISEÑO
El diseño de los arados INTERNATIONAL permite excelente penetración y fácil transporte, así como amplio despeje debajo de los largueros, para que los discos no se atasquen.
Fácil de enganchar y desenganchar al tractor. El mecanismo de ajustes es sumamente sencillo.

FICHA TÉCNICA
Tamaño de los discos: Normalmente se surten con discos de bisel interior, de 1/4" x Ø28" (6.35mm x Ø71cm). La distancia entre los discos es de 56cm (22").
Profundidad de corte: Según las condiciones del suelo, es posible tener una penetración máxima de 41cm (16"). La profundidad de corte se puede ajustar por medio del eslabón superior del enganche de tres puntos en el tractor, cambiando la presión sobre la rueda de surco o modificando el ángulo vertical u horizontal de los discos.
Angulo de discos: cada disco se puede ajustar individualmente a 3 ángulos verticales de corte y horizontalmente, a una colocación máxima o mínima.
Estos ajustes son necesarios para que los discos sean más o menos agresivos y penetren en suelos duros o para arar en condiciones de tierra muy suelta o arenosa.

EQUIPO NORMAL
Discos 73030 DI de bisel interior, de 1/4" x Ø28" (6.35mm x Ø71cm). Rueda de surco con cuchilla de 1/4" x Ø24" (6.35mm x 61cm), larguero de arado, timones, soportes de los cojinetes de los discos, juego de guardas, enganche integral de tres puntos categoria II. Los arados 953HR y 954 cuentan con un cilindro hidraulico de 3" x 8", conexiones y mangueras hidraulicas.

EQUIPO OPCIONAL
Juego de raspadores con No. de parte 781 335-R91.

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS	953HR	954
Numero de discos	*4*	*4*
Ø del disco cm (plg)	*71 (28)*	*71 (28)*
Espesor del disco cm (plg)	*0.63 (1/4)*	*0.63 (1/4)*
Sistema de inversión	*Hidráulica*	*Hidráulica*
Ancho de corte cm (plg)	*112 (40)*	*112 (40)*
Corte por disco cm (plg)	*25.4 (10)*	*25.4 (10)*
Profundidad máxima cm (plg)	*40.6 (16)*	*40.6 (16)*
Peso con discos de 28" x ¼" kg (lb)	*692 (1522.4)*	*745 (1639)*
Potencia requerida al motor HP	*100 - 105*	*105 -130*

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragan No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx