MODELO
6, 6-A y 6-E

Cortadora
Trituradora
De Pastura

TRIUNFO
1937

Triunfo, su mejor decisión



MOD. 6



MOD. 6-E



MOD. 6-A

WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO
6, 6-A y 6-E
Cortadora Trituradora De Pastura

TRIUNFO 1937

Triunfo, su mejor decisión.

Especificaciones

En la fabricación de los molinos de martillos se han incorporado los avances más desarrollados, tanto en diseño como en tecnológia mecánica; además, en su proceso de fabricación pasan por un riguroso control de calidad; para ellos son sometidos a diferentes pruebas de funcionamiento y resistencia.
Para su fabricación se utilizan materiales extra reforzados de primera calidad, todo esto con el objeto de que obtenga un servicio continuo y efectivo en el tiempo de trabajo.

MODELO 6
Este molino esta montado sobre un remolque con objetivo de facilitar su traslado de un lugar a otro. Esta equipado con transmisión cardán, para ser acoplado directamente a la toma de fuerza del tractor; para ser accionado, requiere desde 65 H.P. al motor del tractor a 540 R.P.M. y trabajar a 3200 R.P.M.

MODELO 6-A
Este molino tiene un arco de enganche para ser levantado por el tercer punto del hidráulico de cualquier tractor agricola Es de base fija para instalarse junto a bodegas o silos donde requierea almacenar el producto o lanzar el producto hasta 20m de longitud. El rendimiento aproximado en los granos es de 3000 a 4000Kg. por hora; y en rastrojo de 1000 a 1500 Kg. por hora. estos molinos pueden ser equipados con diferentes cribas, para adecuarlo al tipo de producto que este tra bajando. Los productos molidos pueden recibirse por medio del ciclón (giratorio a 180°) con doble salida para encostalar simultaneamente, o bien suprimir el ciclón y enviar el producto molido a silos por medio de tuberia a una distancia de 20 metros aproximadamente.

MODELO 6-E
Este molino esta diseñado en base a la ergonomia del operario al diseñar la tolva de alimentación de bajo despeje. Tiene un marco de enganche para ser levantado por el tercer punto del hidráulico de cualquier tractor agricola y equipado con transmisión cardán, para ser acoplado directamente a la toma de fuerza del tractor. Para ser accionado, requiere desde 65 H.P. al motor del tractor a 540 R.P.M.

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO APROX.	MARTILLOS
MODELO 6	3.56 m.	2.30 m.	2.78 m.	422 Kg.	72 Piezas
MODELO 6-A	3.00 m.	2.07 m.	2.78 m.	413 Kg.	72 Piezas
MODELO 6-E	2.55 m.	2.07 m.	2.27 m.	423 Kg.	72 Piezas

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ
AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES
AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragan No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx