MODELO 175

Rastra de Levante

De 18 y 20 discos

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.



WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO 175

Rastra de levante

De 18 y 20 discos

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

FICHA TECNICA

Bastidor principal	P.T.R. de alta resistencia 5” x 5” (13cm x 13cm) y 2” x 2” (5cm x 5cm)
Bastidor de las secciones de discos	Placa doblada en angulo de 3/8” (9.5mm) de espesor
Tipo de enganche	3 puntos categoria II
Eje de sección	1-1/8” (2.86cm) de acero C-1060 de sección cuadrada
Carretes espaciadores	Hierro gris S-30 a 9” (22.9cm) de separación
Cojinetes de la sección de discos	Rodamientos de bolas autoalineables tipo cartucho triple sellado y reengrasables. Con capacidad de carga de 8000lb (3629Kg).
Angulo ajustable de la sección de discos	Delantera de 22° y la trasera de 25°
Ajuste lateral de la sección de discos	La sección de discos trasera
Raspadores de los discos	Tipo pesado
Discos de acero al boro aleado SAE 15B37H	Espesor de 5/32” (4mm) y diametro de 24” o 22” (61cm o 56cm)
Nivelación	Por medio del tercer punto del tractor
Profundidad de corte	Controlado por la palanca del eje del tractor y uno opcional en las orejas de enganche. Para mayor profundidad.
Claro de transporte	17.8” (45cm) aproximadamente.

Equipo opcional: Raspadores de discos.

780 895-R91 Para 18 discos. De 22” (56cm) de diámetro

780 896-R91 Para 20 discos. De 22” (56cm) de diámetro

5 100 051-R91 Para 18 discos. De 24” (61cm) de diámetro.

5 100 052-R91 Para 20 discos. De 24” (61cm) de diámetro.

Discos				Ancho de trabajo	Potencia requerida al motor*	Separación entre discos	Cantidad de baleros	Cantidad de raspadores (opcionales)	Peso con discos de Ø22” (56cm) (sin raspadores)
Tipo	Diámetro	Espesor	Cantidad						
Discos Concavos, lisos y dentados para flecha de 1-1/8”	22” (56cm) y 24” (61cm)	5/32” (4mm)	18	81” (2.01m)	70Hp (51.5Kw)	9” (22.9cm)	6	8	493Kg (1084lb)
			20	90” (2.29m)	80Hp (58.8Kw)	9” (22.9cm)	6	9	514Kg (1130lb)

NOTA: Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.
(*) Depende del tipo y las condiciones del suelo.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragan No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationaih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx