MODELO
185

Rastra de Levante

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.



WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO 185

Rastra de Levante

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

Especificaciones

Bastidor principal.	**P.T.R. de alta resistencia 4”x4”(10x10 cm) y 4”x3”(10 x 76 cm)**
Bastidor de las secciones de discos.	**P.T.R. de alta resistencia 4” x 4”(10 x 10 cm).**
Tipo de enganche.	**3 puntos categoría II.**
Perno-eje.	**1 ⅛” (2.85 cm) de acero C-1060 sección cuadrada.**
Carretes espaciadores.	**Hierro gris S-30 a 22.8 cm (9”) de separación.**
Cojinetes de la sección de discos.	**Rodamientos de bolas autoalineables tipo cartucho triple sellado reengrasables. Con capacidad de carga de 8,000 lb.**
Angulo ajustable de las secciones de discos.	**Delantera de 22-16° y la trasera de 25-19°.**
Ajuste lateral de las secciones de discos.	**La sección de discos trasera.**
Raspadores de los discos.	**Tipo pesado.**
Discos de acero aleado al boro SAE 15B37H.	**Espesor de 4 mm (5/32”) y diámetro 61-56 cm (24”-22”).**
Nivelación.	**Por medio del tercer punto del tractor.**
Profundidad de corte.	**Controlado por la palanca del eje del tractor y uno opcional en las orejas de enganche. Para máxima profundidad.**
Claro de transporte.	**45 cm aprox.**

Equipo opcional: raspadores de discos.
5 105 064-R91 Para 18 discos.
5 105 055-R91 PARA 20 discos.

NÚMERO.	DISCOS TIPO.	DÍAMETRO PULG.	ANCHO DE TRABAJO PULG.	POTENCIA REQUERIDA HP AL MOTOR*.	ESPACIO ENTRE DISCOS PULG.	NÚMERO DE COJINETES.	NÚMERO DE RASPADORES.	PESO DE RASPADORES LB.	PESO EN LB. Ø22- Ø24.
18	Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 ⅛.	24” x 5/32” Normal	81”	70 hp.	9”	6	16	156 lb.	1,052 - 1,131 lb.
20		22” x 5/32” Opcional.	90”	80 hp.		6	18	176 lb.	1,168 - 1,257 lb.

NÚMERO.	DISCOS TIPO.	DÍAMETRO CM X MM.	ANCHO DE TRABAJO METROS.	POTENCIA REQUERIDA KW AL MOTOR*.	ESPACIO ENTRE DISCOS CM.	NÚMERO DE COJINETES.	NÚMERO DE RASPADORES.	PESO DE RASPADORES KG	PESO EN KG. Ø56 - Ø61.
18	Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 2.8 cm.	61 cm x 4 mm Normal y 56 cm x 4 mm Opcional.	2.05 m.	52 kw.	22.9 cm	6	16	71 kg.	477 - 513 kg.
20			2.29 m.	60 kw.		6	18	80 kg.	530 - 570 kg.

El peso no incluye raspadores. (*)Depende del tipo y las condiciones de suelo.

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ
AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES
AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragán No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx