MODELO
752-C
752-CG

Rastra de Tiro Excéntrico

Separación a 10.5”
pesada

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.



WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO
752-C
752-CG

Rastra de Tiro Excéntrico

Separación a 10.5" pesada.

MOD. 752-C



Chumaceras lubricadas en aceite.

MOD. 752-CG



Chumaceras lubricadas en grasa.

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

Especificaciones

Bastidor principal:	Perfil estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 6" (10.2 x 15.2 cm).
Bastidor de las secciones de discos:	Perfil estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 10" (10.2 x 25.4 cm).
Barra de enganche:	Auto alineable, con manivela calibradora y cuadrante de ajustes.
Ruedas reguladoras de profundidad:	Doble rodado, ruedas de 7.5" (19 cm) x 16" (40 cm) de 6 birlos.
Pernos de eje de sección:	Barra de acero 1060 cuadrada de 1 ½" (3.8 cm).
Carretes espaciadores:	Hierro gris.
Chumaceras tipo caja de hierro nodular alto impacto:	752-C Rodamientos cónicos bañados en aceite 752-CG Rodamientos cónicos engrasables Ambas soportan cargas radiales y axiales, con capacidad de carga de 15,803 lbf. (7,168 Kgf.)
Discos de acero aleado al boro SAE 15B37H:	Sección delantera dentados y sección trasera lisos. Cóncavo.
Limpiadores de discos:	Tipo pesado y ajustable.
Sistema de levante:	Controlado hidráulicamente.
Ángulo ajustable de secciones:	De 26° a 46°.
Claro de transporte:	9.0" (23.0 cm) Varia según tipo de disco.
Ajuste lateral de la sección de discos:	Sección trasera.

752-C Y 752-CG (S.INGLES U.)

ANCHO DE TRABAJO PULG.	NÚMERO DE DISCOS	POTENCIA EN HP*	TIPO	DÍAMETRO PULG.	ESPACIO ENTRE DISCOS PULG.	NÚMERO DE CHUMACERAS	NÚMERO DE LIMPIADORES	PESO EN LB. Ø26- Ø28- Ø30
123"	24	140 hp.	Discos cóncavos, lisos y dentados.	26" x 1/4" (Normal) 28" x 1/4" (Opc.) 30" x 5/16" (Opc.)	10 ½"	8	22	4,696-4,837-5,481
131"	26	150 hp.				8	24	5,086-5,240-5,937
142"	28	160 hp.				10	26	5,478-5,644-6,396
164"	32	170 hp.				12	30	5,867-6,061-6,920
185"	36	190 hp.				12	34	6,164-6,382-7,350
206"	40	210 hp.				12	38	6,539-6,790-7,809

752-C Y 752-CG (S.INT U.)

ANCHO DE TRABAJO METROS.	NÚMERO DE DISCOS	POTENCIA EN KW*	TIPO	DÍAMETRO CM. X MM.	ESPACIO ENTRE DISCOS CM.	NÚMERO DE CHUMACERAS	NÚMERO DE LIMPIADORES	PESO EN KG. Ø66- Ø71- Ø76
3.12 m.	24	104 kw.	Discos cóncavos, lisos y dentados.	66 cm x 6 mm (Normal) 71 cm x 6 mm (Opc.) 76 cm x 8 mm (Opc.)	26.7 cm.	8	22	2,130-2,194-2,486
3.33 m.	26	112 kw.				8	24	2,307-2,377-2,693
3.61 m.	28	119 kw.				10	26	2,485-2,560-2,901
4.17 m.	32	127 kw.				12	30	2,661-2,749-3,139
4.70 m.	36	142 kw.				12	34	2,796-2,895-3,334
5.23 m.	40	157 kw.				12	38	2,966-3,080-3,542

(*)Depende del tipo y las condiciones de suelo.

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ
AGUASCALIENTES.
Fco. villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES
AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragán No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx