MODELO
752-C
752-CG

Rastra de Tiro Excéntrico

Separación a 9” pesada.

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.



WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO
752-C
752-CG

Rastra de Tiro Excéntrico

Separación a 9" pesada.

MOD. 752-C



Chumaceras lubricadas en aceite.

MOD. 752-CG



Chumaceras lubricadas en grasa.

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

Especificaciones

Bastidor principal:	Perfil estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 6" (10.2 x 15.2 cm).
Bastidor de las secciones de discos:	Perfil estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 10" (10.2 x 25.4 cm).
Barra de enganche:	Auto alineable, con manivela calibradora y cuadrante de ajustes.
Ruedas reguladoras de profundidad:	Doble rodado, ruedas de 7.5" (19 cm) x 16" (40 cm) de 6 birlos.
Pernos de eje de sección:	Barra de acero 1060 cuadrada de 1 ½" (3.8 cm).
Carretes espaciadores:	Hierro gris.
Chumaceras tipo caja de hierro nodular alto impacto:	752-C Rodamientos cónicos bañados en aceite 752-CG Rodamientos cónicos engrasables Ambas soportan cargas radiales y axiales, con capacidad de carga de 15,803 lbf. (7,168 Kgf.)
Discos de acero aleado al boro SAE 15B37H:	Sección delantera dentados y sección trasera lisos. Cóncavo.
Limpiadores de discos:	Tipo pesado y ajustable.
Sistema de levante:	Controlado hidráulicamente.
Ángulo ajustable de secciones:	De 26° a 46°.
Claro de transporte:	9.0" (23.0 cm) Varia según tipo de disco.
Ajuste lateral de la sección de discos:	Sección trasera.

752-C Y 752-CG (S.INGLES U.)

ANCHO DE TRABAJO PULG.	NÚMERO DE DISCOS	POTENCIA EN HP*	TIPO	DÍAMETRO PULG.	ESPACIO ENTRE DISCOS PULG.	NÚMERO DE CHUMACERAS	NÚMERO DE LIMPIADORES	PESO EN LB. Ø26- Ø28
125"	28	130 hp.	Discos cóncavos, lisos y dentados.	26" x 1/4" (Normal) 28" x 1/4" (Opc.)	9"	8	26	5,329-5,498
141"	32	140 hp.				12	30	5,595-5,789
159"	36	160 hp.				12	34	5,871-6,089
177"	40	170 hp.				12	38	6,146-6,389
195"	44	190 hp.				12	42	6,753-7,020

752-C Y 752-CG (S.INT U.)

ANCHO DE TRABAJO METROS	NÚMERO DE DISCOS	POTENCIA EN KW*	TIPO	DÍAMETRO CM X MM.	ESPACIO ENTRE DISCOS CM.	NÚMERO DE CHUMACERAS	NÚMERO DE LIMPIADORES	PESO EN KG. Ø66- Ø71
3.18 m.	28	97 kw.	Discos cóncavos, lisos y dentados.	66 cm x 6 mm (Normal) 71 cm x 6 mm (Opc.)	22.9 cm.	8	26	2,417-2,494
3.58 m.	32	104 kw.				12	30	2,538-2,626
4.04 m.	36	119 kw.				12	34	2,663-2,762
4.50 m.	40	127 kw.				12	38	2,788-2,898
4.95 m.	44	142 kw.				12	42	3,063-3,184

(*)Depende del tipo y las condiciones de suelo.

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINAS Y PLANTA MATRIZ
AGUASCALIENTES.
Fco. villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES
AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragán No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx