MODELO 753-P

Rastra Izquierda de Tiro Excéntrico

TIPO SEMIPESADA

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.



WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO 753-P

Rastra izquierda de tiro excéntrico

TIPO SEMIPESADA



Rodamiento Agrícola Engrasable.

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

Especificaciones

Bastidor principal.	P.T.R. de alta resistencia de 15 x 10 cm (6” x 4”). De 14 a 20 disco: Bastidor mediano de 30”. De 22 a 32 discos: Bastidor grande 40”.
Bastidor de las secciones de discos.	P.T.R. de alta resistencia de 20 x 10 cm (8” x 4”).
Barra de enganche.	Sistema de nivelación con tensor y amortiguador autoalineable.
Ruedas reguladoras de profundidad y transporte	7.50 x 16 de 6 birlos Y 10 lonas.
Perno-eje.	3.8 cm (1 ½”) de acero C-1060 sección cuadrada.
Carretes espaciadores.	Hierro gris S-30 a 22.8 cm (9”) de separación.
Rodamiento Agrícola Engrasable.	Rodamiento tipo brida, remachada, triple labio, auto-alineable, con capacidad de carga de 8,000 lbf (3,630 Kgf).
Angulo ajustable de las secciones de discos.	Hasta 48°.
Ajuste lateral de las secciones de discos.	La sección de discos trasera.
Discos de acero aleado al boro SAE 15B37H.	6.3 mm (¼”) de espesor por 61 y 66 cm (24 y 26”) de diámetro. Cóncavo.
Claro de transporte.	25 cm. (9.84”).

NÚMERO	TIPO DE DISCOS pulg. (cm.)	DÍAMETRO pulg. (cm x mm.)	ANCHO DE TRABAJO pulg. (metros.)	POTENCIA REQUERIDA HP AL MOTOR* (KW AL MOTOR*)	ESPACIO ENTRE DISCOS pulg. (cm.)	NÚMERO DE COJINETES	NÚMERO DE RASPADORES	PESO EN lb. -- Ø24 - Ø26 pulg. (kg. -- Ø61 - Ø66 cm.)
14	Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 ½”.	24” x ¼” Normal y 26” x ¼” Opcional.	62” (1.57 m.)	60 HP. (45 KW.)	9”	4	12	2,405 - 2,522 lb. 1,091 - 1,144 kg.
16			70” (1.78 m.)	65 HP. (48 KW.)		6	14	2,663 - 2,769 lb. 1,208 - 1,256 kg.
18			81” (2.06 m.)	70 HP. (52 KW.)		6	16	2,884 - 2,989 lb. 1,308 - 1,356 kg.
20			90” (2.29 m.)	80 HP. (60 KW.)		6	18	3,086 - 3,210 lb. 1,400 - 1,456 kg.
22	Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 3.81cm.	61 cm x 6 mm Normal y 66 cm x 6 mm Opcional.	99” (2.51 m.)	95 HP. (71 KW.)	(22.9 cm.)	6	20	3,329 - 3,446 lb. 1,510 - 1,563 kg.
24			108” (2.74 m.)	105 HP. (78 KW.)		8	22	3,583 - 3,710 lb. 1,625 - 1,683 kg.
26			117” (2.97 m.)	110 HP. (82 KW.)		8	24	3,792 - 3,931 lb. 1,720 - 1,783 kg.
28			126” (3.20 m.)	120 HP. (89 KW.)		8	26	4,001 - 4,151 lb. 1,815 - 1,883 kg.
32			144” (3.66 m.)	130 HP. (97 KW.)		8	30	4,211 - 4,372 lb. 1,910 - 1,983 kg.

(*)Depende del tipo y las condiciones de suelo.

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ
AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 50
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES
AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragán No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx