MODELO
753-PC
753-PCG

Rastra Izquierda de Tiro Excéntrico

Tipo Semipesada

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.



WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO
753-PC
753-PCG

Rastra Izquierda de Tiro Excéntrico

Tipo semipesada

MOD. 753-PC



Chumaceras lubricadas en aceite.

MOD. 753-PCG



Chumaceras lubricadas en grasa.

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

Especificaciones

Bastidor principal.	P.T.R. de alta resistencia de 15 x 10 cm (6” x 4”) De 14 a 20 disco: Bas dor mediano de 30” De 22 a 32 discos: Bas dor grande 40”
Bastidor de las secciones de discos.	P.T.R. de alta resistencia de 20 x 10 cm (8” x 4”).
Barra de enganche.	Amortiguada por resortes, autonivelable, con manivela, calibrador y cuadrante para ajustes.
Ruedas reguladoras de profundidad y transporte.	7.50 x 16 de 6 birlos Y 10 lonas.
Perno- eje.	3.8 cm (1 ½”) de acero C-1060 sección cuadrada.
Carretes espaciadores.	Hierro gris S-30 a 22.8 cm (9”) de separación.
Chumaceras tipo caja de hierro nodular alto impacto.	753-PC Rodamientos cónicos bañados en aceite. 753-PCG Rodamientos cónicos engrasables. soportan cargas radiales y axiales, con capacidad de carga de 15,803 lb. (7,168 Kg.)
Angulo ajustable de las secciones de discos.	Hasta 48°.
Ajuste lateral de las secciones de discos.	La sección de discos trasera.
Discos de acero aleado al boro SAE 15B37H.	6.3 mm. (¼”) de espesor por 61 cm. y 66 cm. (24 y 26”) de diámetro. Cóncavo.
Claro de transporte.	25 cm. (9.84”).

753-PC Y 753-PCG (S.INGLES U.)

NÚMERO	DISCOS TIPO	DIÁMETRO	ANCHO DE TRABAJO PULG.	POTENCIA REQUERIDA HP* AL MOTOR	ESPACIO ENTRE DISCOS PULG.	NÚMERO DE CHUMACERAS	NÚMERO DE RASPADORES	PESO EN LB. Ø24 - Ø26
14	Discos cóncavos, lisos y dentados. Flecha de 1 ½”	24” x 1/4" (Normal) 26” x 1/4” (Opc.)	62”	60	9”	4	12	2,496-2,575
16			70”	72		6	14	2,829-2,917
18			81”	84		6	16	3,040-3,137
20			90”	97		6	18	3,252-3,358
22			99”	97		6	20	3,461-3,578
24			108”	107		8	22	3,759-3,887
26			117”	121		8	24	3,968-4,107
28			126”	131		8	26	4,178-4,328
32			144”	139		8	30	4,387-4,548

753-PC Y 753-PCG (S.INT U.)

NÚMERO	DISCOS TIPO	DIÁMETRO	ANCHO DE TRABAJO (METROS)	POTENCIA REQUERIDA KW* AL MOTOR	ESPACIO ENTRE DISCOS CM.	NÚMERO DE CHUMACERAS	NÚMERO DE RASPADORES	PESO EN KG. Ø61 - Ø66
14	Discos cóncavos, lisos y dentados. Flecha de 3.81 cm	61 cm x 6 mm (Normal) 66 cm x 6 mm (Opc.)	1.57	45	22.9”	4	12	1,132-1,168
16			1.78	54		6	14	1,283-1,323
18			2.06	63		6	16	1,379 -1,423
20			2.29	72		6	18	1,475 -1,523
22			2.51	72		6	20	1,570-1,623
24			2.74	80		8	22	1,705 -1,763
26			2.97	90		8	24	1,800-1,863
28			3.20	98		8	26	1,895 -1,963
32			3.66	104		8	30	1,990-2,063

(*)Depende del tipo y las condiciones de suelo.

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ
AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www.internationalih.com
E-mail: venta1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES
AGUASCALIENTES.
Gral. Barragán No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx