MODELO 759-C

Rastra Extra Pesada

Separación a 12”

INTERNATIONAL



Una decisión de expertos.

WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO 759-C

Rastra Extra Pesada

Separación a 12"



Chumacera tipo caja de hierro nodular alto impacto.

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

Especificaciones

Bastidor principal:	Perfil estructural rectangular de alta resistencia de 6" x 8" (15.2 x 20.3 cm).
Bastidor de las secciones de discos:	Perfil estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 10" (10.2 x 25.4 cm).
Barra de enganche:	Auto alineable, con manivela calibradora al centro y cuadrante de ajustes.
Ruedas reguladoras de profundidad:	Doble rodado, llantas de 12.5/80-15.3 de 8 birlos.
Pernos de eje de sección:	Barra de acero 1060 cuadrada de 1 ¾" (4.45 cm).
Carretes espaciadores:	Hierro gris.
Chumaceras tipo caja de hierro nodular alto impacto:	752-C Rodamientos cónicos bañados en aceite Soportan cargas radiales y axiales, con capacidad de carga de 15,803 lbf. (7,168 Kgf.)
Discos de acero aleado al boro SAE 15B37H:	Sección delantera dentados y sección trasera lisos. Cóncavo. 3/8" x 32" (0.95 cm. x 81 cm)
Limpiadores de discos:	Tipo pesado y ajustable.
Sistema de levante:	Controlado hidráulicamente.
Ángulo ajustable de secciones:	De 26° a 46°.
Claro de transporte:	12" (30.5 cm.)
Ajuste lateral de la sección de discos:	Sección trasera.

EQUIPO OPCIONAL:

5 105 055-R91 Para 20 discos. (80 kg- 176 lb) "y" 5 105 064-R91 Para 18 disco. (70 kg – 154 lb)

ANCHO DE TRABAJO PULG.	NÚMERO DE DISCOS	POTENCIA EN HP*	TIPO	DÍAMETRO PULG.	ESPACIO ENTRE DISCOS PULG.	NÚMERO DE CHUMACERAS	NÚMERO DE LIMPIADORES	PESO EN LB. Ø32"
95"	16	160-180	Discos cóncavos, lisos y dentados.	32" X 3/8	12"	6	14	7,055
125"	22	210-220				8	20	10,086
150"	26	230-250				8	24	10,783
159"	28	260-310				8	26	11,136
185"	32	320-345				12	30	12,044
193"	34	350-385				12	32	12,474
227"	40	385-445				13	38	13,812

ANCHO DE TRABAJO METROS.	NÚMERO DE DISCOS	POTENCIA EN KW*	TIPO	DÍAMETRO CM.	ESPACIO ENTRE DISCOS CM.	NÚMERO DE CHUMACERAS	NÚMERO DE LIMPIADORES	PESO EN KG. Ø81 cm.
2.41 m.	16	118-133	Discos cóncavos, lisos y dentados.	81 cm. X 9.5 cm	30.5 cm	6	14	3,200
3.18 m.	22	155-162				8	20	4,575
3.81 m.	26	170-185				8	24	4,891
4.03 m.	28	192-230				8	26	5,051
4.70 m.	32	236-255				12	30	5,463
4.90 m.	34	229-285				12	32	5,658
5.77 m.	40	285-329				13	38	6,265

(*)Depende del tipo y las condiciones de suelo.

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
OFICINA Y PLANTA MATRIZ
AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes. Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
SUC. PARTES Y REFACCIONES
AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragán No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes. Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx

JJM OCT-2025