MODELO
500 Y 502

Revolvedora De Concreto

TRIUNFO
1937





Triunfo, su mejor decisión.

WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO 500 Y 502

Revolvedora De Concreto

TRIUNFO 1937

Triunfo, su mejor decisión.

Especificaciones

Las revolvedoras proporcionan jornadas de trabajo eficientes, seguras y productivas, para obtener siempre una excelente calidad en el mezclado, ya que son sometidas a pruebas de resistencia y funcionalidad.

Las revolvedoras TRIUNFO para concreto son muy eficientes para el mezclado; además, son de fácil lubricación y limpieza. Su diseño permite trasladarlas de manera fácil y segura; además, poseen una cabina que permite realizar labores de mantenimiento básicas; se puede retirar de manera fácil y rápida para realizar diferentes ajustes.

El yugo o soporte de la olla está calculado cuidadosamente para que el peso de la misma, ya sea en posición de carga o descarga, se distribuya uniformemente.

La olla de mezclado es de tipo basculante, lo que permite diferentes posiciones de carga y rapidez de vaciado; la cual cuenta con 3 juegos de aspas de acero; también en la parte inferior tiene pequeñas aspas para evitar que la mezcla se concentre en el centro de la olla, lo que garantiza la eficiencia de mezclado. La rotación se da por medio de una corona y un piñón reemplazables, que son fabricados en hierro fundido.

MODELO 500:

La revolvedora modelo 500 tipo ligera y sin transmisión cuenta con un chasis en "v" de material estructural que le da amplia resistencia, ya sea en transporte o al estar trabajando. La base para motor está perforada para atornillar el motor con el que desee trabajar, tiene rodamientos sencillos y llantas tipo automotriz para traslados largos y a velocidad.

MODELO 502:

La revolvedora modelo 502 tipo pesada cuenta con un sistema de transmisión, el cual permite utilizar de manera eficiente la potencia del motor; el sistema de clamp permite el arranque inmediato en frío y reducir la carga al motor en tiempos muertos. El remolque para traslado es de material estructural resistente; las ruedas, así como sus rodamientos, son de tipo automotriz, lo que asegura traslados largos sin contratiempos a buena velocidad.

CARACTERISTICAS:	MOD. 500	MOD. 502
Capacidad.	1 Saco	1 Saco
Capacidad de trabajo Lts.	250 Lts.	250 Lts.
Rendimiento aproximado m^3 x hr.	3 - 4	3 - 4
Velocidad de rotación de la olla R.P.M.	28 - 30	28 - 30
Ancho total m. (in.)	1.36 (53.85)	1.36 (53.85)
Largo total m. (in.)	1.82 (71.90)	1.82 (71.90)
Altura total m. (in.)	1.50 (58.50)	1.50 (58.50)
Peso sin motor kg. (lb.)	237 (521)	305 (672)
Potencia requerida HP.	8	8
Motores de combustión interna kw. (HP)	6 - 9 (8 - 12)	6 - 9 (8 - 12)
Motor eléctrico trifásico kw. (HP)	2.3 (3)	2.3 (3)

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
OFICINA Y PLANTA MATRIZ
AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes. Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
SUC. PARTES Y REFACCIONES
AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragán No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes. Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx

JJM OCT-2025