MODELO
ASI-1115

Arado de Subsuelo

MULTIARADO PARA LABRANZA DE CONSERVACIÓN.

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.



WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO ASI-1115

Arado de Subsuelo

MULTIARADO PARA LABRANZA DE CONSERVACIÓN

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

ESPECIFICACIONES

Los arados de subsuelo INTERNATIONAL están diseñados para soportar las cargas mas severas del terreno; su bastidor en "V" con dos barras paralelas de perfil estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 6" (10.2 x 15.2cm) permite que los timones frontales ayuden a los traseros, disminuyendo considerablemente la potencia demandada por el tractor.

Los timones semiparabólicos, de acero aleado al medio carbono, para una gran penetración y resistencia al estar trabajando con una profundidad de trabajo hasta 22" (56cm). Cada uno esta provisto de un tornillo fusible; el cual esta calculado para que se troce a las 12 000lb (5454Kg) antes de que el timón sufrá cualquier daño al momento de encontarse con algún obstacúlo.

La punta estandar para subsuelo es de solera de acero al alto carbono, recubierta con una soldadura especial que le proporciona una excelente resistencia al desgaste.

El bastidor cuenta con 2 barras paralelas para ajustar la distancia entre timones de manera facil y rápida según lo requiera.

El enganche en el ASI-1115 es categoria III y III N.

EQUIPO NORMAL

ASI-1115: Bastidor, 11, 13 ó 15 timones con punta según lo solicite el cliente, paradores, pernos de enganche III y III N.

EQUIPO OPCIONAL

Rejas roturadoras de 20" (50cm) y 12.4" (32cm), espinilleras, puntas para timón con una aleación especial.

FICHA TÉCNICA

MODELO	No. DE TIMONES	DISTANCIA ENTRE TIMONES	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO	POTENCIA REQUERIDA*
ASI-1115	11	11.81" (0.30m)	118.11" (3.00m)	194" (4.93m)	3161lb (1434Kg)	180 - 200 HP (134 - 149 Kw)
		13.78" (0.35m)	137.80" (3.50m)	194" (4.93m)	3161lb (1434Kg)	
		15.75" (0.40m)	157.48" (4.00m)	194" (4.93m)	3161lb (1434Kg)	
	13	11.81" (0.30m)	141.73" (3.60m)	194" (4.93m)	3437lb (1559Kg)	190 - 210 HP (141 - 157 Kw)
		13.78" (0.35m)	165.35" (4.20m)	194" (4.93m)	3437lb (1559Kg)	
	15	11.81" (0.30m)	165.35" (4.20m)	194" (4.93m)	3714lb (1685Kg)	200 - 225 HP (149 - 168 Kw)

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.
(*) Depende del tipo y las condiciones del suelo.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragan No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx