MODELO
ASI-30,35
Y 57

Arado de Subsuelo

INTERNATIONAL



Una decisión de expertos.

WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO ASI-30,35 Y 57
Arado de Subsuelo

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

Especificaciones

Los arados de subsuelo INTERNATIONAL están diseñados para soportar las cargas más severas del terreno; su bastidor en "V" de perfil estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 6" (102 x 152 mm) permite que los timones frontales ayuden a los traseros, disminuyendo considerablemente la potencia demandada por el arado.

Los timones son semiparabólicos, de acero aleado al medio carbono, para una gran penetración y resistencia al estar trabajando con una profundidad de trabajo hasta 22" (56 cm). Cada uno está provisto de un tornillo fusible, el cual está calculado para que se troce a las 12,000 lb (5,454 kg) antes de que el timón sufra cualquier daño al momento de encontrarse con algún obstáculo.

La punta estándar para subsuelo es de solera de acero al alto carbono, recubierta con una soldadura especial que le proporciona una excelente resistencia al desgaste.

El bastidor cuenta con topes para ajustar la distancia entre timones de manera fácil y rápida según lo requiera.
El enganche en el ASI-30 es categoría II.
En el ASI-35 y 57 es categoría II, III y III N.

EQUIPO NORMAL

ASI-30: Bastidor, 3 timones con punta según lo solicite el cliente, paradores, pernos de enganche categoría II.
ASI-35: Bastidor, 5 timones con punta según lo solicite el cliente, paradores, pernos de enganche categoría II, III y III N.
ASI-57: Bastidor, 7 timones con punta según lo solicite el cliente, paradores, pernos de enganche categoría II, III y III N.

EQUIPO OPCIONAL

Rejas roturadoras 20" (50 cm) y 12.4" (32 cm), espinilleras, puntas para timón de una aleación especial, extensiones laterales.

MODELO	NÚMERO DE TIMONES	DISTANCIA ENTRE TIMONES	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO	POTENCIA AL MOTOR*
ASI-30	3	(20") 0.508 m. (25") 0.635 m. (30") 0.762 m.	(40") 1.016 m. (50") 1.270 m. (60") 1.524 m.	(80") 2.032 m.	957 lb (434 kg.)	80 a 120 HP (60 kw. a 89 kw.)
ASI-35	3	(20") 0.508 m. (25") 0.635 m. (30") 0.762 m. (35") 0.889 m. (40") 1.016 m.	(40") 1.016 m. (50") 1.270 m. (60") 1.524 m. (70") 1.778 m. (80") 2.032 m.	(100") 2.540 m.	1,034 lb (469 kg.)	80 a 120 HP (60 kw. a 89 kw.)
	5	(20") 0.508 m.	(80") 2.032 m.	(100") 2.540 m.	1,316 lb (597 kg.)	120 a 150 HP 89 kw. a 112 kw.
ASI-57	5	(20") 0.508 m. (25") 0.635 m. (30") 0.762 m.	(80") 2.032 m. (100") 2.540 m. (120") 3.048 m.	(140") 3.556 m.	1,378 lb (625 kg.)	120 a 160 HP (89 kw. a 119 kw.)
	7	(20") 0.508 m.	(120") 3.048 m.	(140") 3.556 m.	1,660 lb (753 kg.)	150 a 180 HP 112 kw. a 134 kw.
ASI-57 con extensión.	7	(29.5") 0.750 m.	(206") 5.232 m.	(197") 5.00 m.	1,870 lb (848 kg.)	150 a 180 HP 112 kw. a 134 kw.

(*) Depende del tipo y las condiciones de suelo.

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
OFICINA Y PLANTA MATRIZ
AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes. Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
SUC. PARTES Y REFACCIONES
AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragán No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes. Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx

JJM OCT-2025