MODELO

ASI-305, 507 y 711

Arado de Subsuelo

MULTIARADO PARA LABRANZA DE CONSERVACIÓN

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.







WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO

ASI-305, 507 Y 711

Arado de subsuelo

MULTIARADO PARA LABRANZA DE CONSERVACIÓN

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

ESPECIFICACIONES

Los arados de subsuelo INTERNATIONAL están diseñados para soportar las cargas mas severas del terreno; su bastidor en "V" con 2 barras paralelas de perfil estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 6" (10.2 x 15.2cm) permite que los timones frontales ayuden a los traseros, disminuyendo considerablemente la potencia demandada por el tractor.

Los timones son semiparabólicos, de acero aleado al medio carbono, para una gran penetración y resistencia al estar trabajando con una profundidad de trabajo hasta 22" (56cm). Cada uno esta provisto de un tornillo fusible; el cual esta calculado para que se troce a las 12 000lb (5454Kg) antes de que el timón sufra cualquier daño al momento de encontrarse con algún obstaculo.

La punta estandar para subsuelo es de solera de acero al alto carbono, recubierta con una soldadura especial que le proporciona una excelente resistencia al desgaste.

El bastidor cuenta con 2 barras paralelas para ajustar la distancia entre timones de manera facil y rápida según lo requiera.

El enganche en el ASI-305 es categoria II, en el ASI-507 y ASI-711 es categoria II, III y III N.

EQUIPO NORMAL

ASI-305: Bastidor, 3 o 5 timones con punta según lo solicite el cliente, paradores, pernos de enganche categoria II.
ASI-507: Bastidor, 5 o 7 timones con punta según lo solicite el cliente, paradores, pernos de enganche categoria II, III y III N.
ASI-711: Bastidor, 7, 9 u 11 timones con punta según lo solicite el cliente, paradores, pernos de enganche categoria II, III y III N.

EQUIPO OPCIONAL

Rejas roturadoras de 20" (50cm) y 12.4" (32cm), espinilleras, puntas para timón de una aleación especial.

FICHA TÉCNICA

MODELO	No. DE TIMONES	DISTANCIA ENTRE TIMONES	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO	POTENCIA REQUERIDA*
ASI-305	3	36.5" (92.7cm)	73" (185cm)	104" (264cm)	496Kg (1093lb)	80 a 100 HP (59 a 74 Kw)
	5	18.3" (46.5cm)	73" (185cm)	104" (264cm)	621Kg (1387lb)	100 a 110 HP (74 a 81 Kw)
ASI-507	5	21.9" (55.6cm)	87" (221cm)	117" (297cm)	667Kg (1470lb)	110 a 120 HP (81 a 88 Kw)
	7	14.5" (36.8cm)	87" (221cm)	117" (297cm)	792Kg (1745lb)	120 a 130 HP (88 a 96 Kw)
ASI-711	7	21.6" (54.9cm)	126" (320cm)	155" (394cm)	959Kg (2.114lb)	130 a 140 HP (96 a 103 Kw)
	9	15.8" (40.1cm)	126" (320cm)	155" (394cm)	1085Kg (2391lb)	140 a 150 HP (103 a 110 Kw)
	11	12.6" (32.0cm)	126" (320cm)	155" (394cm)	1211Kg (2669lb)	150 a 160 HP (110 a 118 Kw)

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.
(*) Depende del tipo y las condiciones del suelo

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragan No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx