MODELO 601

Arado de Subsuelo Cañero

Para 2, y 3 surcos.

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.



WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO 601

Arado de subsuelo cañero

Para 2 y 3 surcos.

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

Especificaciones

El arado de subsuelo cañero INTERNATIONAL está compuesto por barra rectangular construida en P.T.R. de alta resistencia de 3/8" x 4" x 8"; con enganche de tres puntos cat. II, la barra cuenta con paradores a ambos extremos; los timones de placa de 1 ¼" son ajustables con espinilleras y tornillo fusible. Se fabrican en dos tamaños, el corto de tres barrenos para aletón o vertedera corta y el largo de cuatro barrenos para aletón o vertedera larga.

Subsuelo corto (3 barrenos), timones ajustables con tornillo fusible.

NO. DE SURCOS.	PESO KG.	ANCHO VERDEDERA.	PROF. TRABAJO.	POTENCIA H.P.	LONGITUD BARRA.
2	330	0.6 m.	0.28 m.	80-90	2.44 m.
3	495	0.6 m.	0.28 m.	90-100	3.66 m.

Subsuelo largo (4 barrenos), timones ajustables con tornillo fusible.

NO. DE SURCOS.	PESO KG.	ANCHO VERDEDERA.	PROF. TRABAJO.	POTENCIA H.P.	LONGITUD BARRA.
2	355	0.6 m.	0.50 m.	90-100	2.44 m.
3	533	0.6 m.	0.50 m.	110-120	3.66 m.

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ
AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www. internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES
AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragán No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www. internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx